OLYMPUS®

CAMEDIA® D-395 ¡La más sensacional introducción a las cámaras digitales! Al alcance de su presupuesto y fácil de usar, con menús en su propio idioma. Muchas funciones automáticas y un CCD de 3.2 megapíxeles que garantiza grandiosas imágenes. Seis modos de fotografía que incluyen Películas QuickTime®. Conéctela a su computadora o TV para ver las imágenes o directamente a una impresora habilitada con PictBridge® para imprimirlas fácilmente.

olympusamericalatina.com/d-395

Buenos Resultados, Sin Riesgos Sólo encuadre y dispare. Las funciones automáticas de esta económica cámara digital le ayudarán a capturar imágenes de alta calidad desde el primer día. Es muy simple gracias a nuestro lente zoom digital de 2.5x, enfoque automático y más.

Resolución Impresionante Con un CCD de 3.2 megapíxeles (efectivos), obtendrá imágenes detalladas siempre en el tamaño preciso. Imágenes livianas para enviar por correo electrónico o más grandes para imprimir en tamaños de hasta 8" x 10" (20 x 25cm) y más.

Lista Cuando Usted lo Está Con seis modos de fotografía, incluyendo Programa Automático, la D-395 está lista, de día o de noche. Los tonos de la piel nunca han lucido mejor en los modos de Autorretrato o Retrato. Las tomas de paisajes son más vivas, las escenas nocturnas más detalladas.

Modo de Película QuickTime® Cuando las imágenes fijas no son suficientes, recuerde la acción con una mini película que puede enviar por correo electrónico a su familia y amigos.

Capacidad de Impresión Directa Conecte la D-395 a cualquier impresora habilitada con PictBridge® (como la Olympus P-10) a través de la interfaz USB. No requiere una computadora para imprimir sus imágenes.

Conexión Automática USB Conéctela a cualquier computadora con un puerto USB y transfiera imágenes. No se requiere ningún software adicional con la mayoría de los sistemas operativos.

De Principiante a Profesional Con el sistema de navegación de menús intuitivos, pronto utilizará la D-395 como un profesional. Una toma, capacidad panorámica, modo de película... ¡un sinfín de opciones para escoger!

Para tomas que no puede perderse. La D-395 es fácil de usar, ya sea que elija las funciones automáticas o prefiera tomar el control creativo.

Megapixels	Telefoto	Conexión	Picture Card™	
3.2 Efectivo	2.5x Digital	USB Automática	xD Compatible	QuickTime®

PictBridge · PRINT Image Matching · Exif Print · CAMEDIA®

CAMEDIA®

OLYMPUS®

D-395 > Especificaciones

Stock No. 225440

CCD	3.2 megapíxeles efectivos 3.3 megapíxeles brutos CCD tipo 1/2.7"
Objetivo	2 lentes Olympus de cristal asférico de 5mm (equivalentes a 33mm en fotografía de 35mm), 5 lentes en 4 grupos
Zoom Digital	2.5x
Rango de Apertura	f2.8 – f6.5
Velocidades del Obturador	2s – 1/800s
ISO	Auto, 50 – 150 (equivalente)
Modos de Grabación	Imagen fija: EXIF 2.2 JPEG, DCF (Regla de diseño para sistema Camera File) PRINT Image Matching II Modo de película: QuickTime JPEG en movimiento.
Resoluciones Ajustables	2048 x 1536 JPEG (SHQ, HQ) 1024 x 768 JPEG (SQ1) 640 x 480 JPEG (SQ2)
Película QuickTime	15 cuadros por segundo en el modo 320 x 240 HQ 15 cuadros por segundo en el modo 160 x 120 SQ
Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF)	Reservar Impresión (Única, Todas, Número de Copias), Formato de Fecha
Efectos de Toma de Imágenes **Efectos de Edición de Imágenes**	Modo de Fotografía 2 en 1 Blanco y Negro, Sepia, Modificar Tamaño

Contenido del Paquete

- Cámara Digital CAMEDIA D-395
- Tarjeta de Memoria xD-Picture Card™ de 16MB
- Cable USB de Cámara Digital Win/Mac
- (2) Baterías Alcalinas AA
- Correa
- Guía de Inicio Rápido
- Manual de Instrucciones Impreso
- Tarjeta de Garantía
- CD-ROM: Software CAMEDIA® Master, Adobe Acrobat® Reader, Driver Windows 98 rev2 , Manual de Referencia de Cámara

Capacidad de Almacenamiento de la Tarjeta de Memoria

Calidad	Resolución en Píxeles	16MB xD-Picture Card (incluida)	512MB xD-Picture Card
SHQ	2048 x 1536	6 tomas (fotografías)	96 tomas
HQ	2048 x 1536	20 tomas	320 tomas
SQ1	1024 x 768	76 tomas	1216 tomas
SQ2	640 x 480	165 tomas	2640 tomas
HQ	320 x 240 15 cps por película	15s máx. por película	15s máx. por película
SQ	160 x 120 15 cps por película	60s máx. por película	60s máx. por película

Todas las cifras de capacidad son aproximadas.

Accesorios Disponibles

NÚMERO DE PRODUCTO	UPC 050332-	ACCESORIO
200728	123502	B-01 4PE Batería NiMH (4 celdas de baterías)
200800	295759	B-80SU Batería Rápida NiMH y Cargador
200795	295742	B-90SU Batería de Carga Prolongada NiMH y Cargador
200656	131347	LB-01 Batería de Litio 2PU CR-V3 paquete de 2
200751	295223	E-7AU Adaptador AC de 110V
200891	144422	MAUSB-100 Lector/Grabador móvil de tarjetas xD-Picture Card™
200840	139084	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 16MB
200841	139091	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 32MB
200842	139107	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 64MB
200843	139114	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 128MB
200844	139565	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 256MB
200859	142558	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 512MB
201120	145085	Impresora P-10 (Sublimación de Tinta/Habilitada con PictBridge)
200776	136205	CB-USB4 Cable USB para Cámara Digital (repuesto)
200529	124004	CB-VC1 Cable de Video para Cámara Digital (repuesto)
200784	295643	Estuche para Cámara Digital

Panorama	Hasta 10 cuadros automáticamente ligados con el software CAMEDIA Master cuando se utiliza la tarjeta de memoria xD-Picture Card™ de Olympus
Visor	Visor Reverse Galilean
LCD	1.5" (3.8cm) Pantalla TFT LCD a color (120,000 píxeles aproximadamente)
Sistema de Enfoque **Rangos de Enfoque**	Sistema de Enfoque Automático TTL (Detección de Contraste) Modo Normal: 20" (0.5m) – infinito Modo Macro: 8" – 20" (0.2 – 0.5m)
Compensación de Exposición	±2 pasos EV en 1/2 pasos EV
Programas de Escena	Retrato, Autorretrato, Paisaje, Escena Nocturna
Sistema de Medición **Sistema de Balance de Blancos**	ESP Multipatrón Digital, Spot TTL Automático iESP Multipatrón, Preconfiguración Manual (Luz de Día, Nublado, Tungsteno y Fluorescente)
Flash	Flash integrado
Modos de Flash	Automático para luz baja y de fondo Reducción de Ojos Rojos Relleno Off
Rangos de Trabajo del Flash **Tiempo de Carga del Flash**	8"– 9.8' (0.2 – 3.0m) Aproximadamente 6 segundos a temperatura normal con baterías totalmente cargadas
Medios Removibles	3V (3.3V) xD-Picture Card, 16MB Card incluida
Disparador Automático	Retraso de 12 segundos
Memorización de Configuraciones	On/Off (Conservar Cambios/Restaurar Configuraciones Predeterminadas)
Conectores Externos	Conector USB (Conexión Automática), Entrada DC
Requisitos del Sistema de Conexión Automática USB	Compatible con Windows 98 rev2/ME/2000 Pro/XP y Mac OS 8.6 – OS X y superior. Driver Windows 98 rev2 proporcionado en CD. Mac OS 8.6 requiere un driver de almacenamiento masivo USB 1.3.5 disponible en apple.com. Descarga a una computadora sin puerto USB es posible con un lector PCMCIA de tarjetas xD-Picture Card™ (opcional)
Reproducción de imágenes	Imagen fija: Despliegue de Índice, Ampliación de hasta 4x, Presentación de Diapositivas, Rotación de Escenas Película: Normal, Cuadro por Cuadro
Ambiente de Operación	Operación: 32° – 104°F (0° – 40°C), 30 – 90% de humedad Almacenamiento: -4° – 140°F (-20° – 60°C), 10 – 90% de humedad
Suministro de Energía	2 baterías alcalinas AA (incluidas) 1 paquete de baterías de litio LB-01 (CR-V3) 2 NiMH AA recargables 2 NiCd AA recargables (No se pueden utilizar baterías de manganeso) Corriente AC: Adaptador E-7AU AC (opcional)
Fecha/Hora	Grabación simultánea en los datos de la imagen, automática hasta el año 2099
Tamaño	4.3" de ancho x 2.4" de alto x 1.5" de largo (110 x 62 x 37.5mm) excluyendo protuberancias
Peso	5.4 onzas (154 g) sin batería o tarjeta de medios

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso u obligación por parte del fabricante. © 2004 Olympus Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Olympus y Camedia son marcas registradas de Olympus Corporation, Olympus America Inc. o sus entidades afiliadas. El resto de las marcas registradas listadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares. L-111-0204